

Torno DMG CTX beta 800 TC

Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina:	Dmg CTX beta 800 TC
Control:	CELOS SIEMENS 840D sl shopturn
Año de construcción	2021
Horas de funcionamiento: [h]	1.600 neuwertig
Horas de servicio mandril: [h]	600 neuwertig
Disponible desde:	sofort/now

Id 14891



Datos técnicos

Mandril principal	ISM 76
Longitud máx. de torneado: [mm]	800
Diámetro torneado: [mm]	410
Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm]	700
Taladrado mandril:	77
Pasaje de barra: [mm]	67
Mandril de sujecion husillo principal	Ø 200 - 250 mm
Velocidad de rotación: [rpm]	5.000
Potencia de accionamiento: [kW]	35 / 25

Carreras:

5 ax simultan

Eje Y: [+/- mm] + / - 100

Eje C

Contrahusillo	ISM 52
Velocidad de rotación: [rpm]	6.000
Potencia de accionamiento: [kW]	27 / 20
Mandril de sujecion contrahusillo	Ø 200 - 250 mm

Eje C

Características de equipo

Transbordador de astillas:	
Bomba alta presión	8/20 bar
	Bandfilter
Aspiración del engrase par nebulización	
Sensor de medida	Blum TC 62
	Hohlspanneintr. D=52
	Differenzdruckspannung Spindeln
Mandril de tres garras [mm]	SCHUNK THW Plus 260-81,
Mandril de tres garras [mm]	SCHUNK THW Plus 215-66,

Mandril CNC orientable para fresa y torno

Velocidad de rotación: [rpm] 12.000

Potencia de accionamiento: [kW] 22 / 19

Portaherramientas: HSK-63

Capacidad de la herramienta: 48


Eje B + / - 110°

Eje Y: [+/- mm] 100

Peso máquina: [kg] 10.000

Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

Imágenes



CONTACTO Tel: +49 (0) 611 5101990 Correo electrónico: info@stenzel.de