

## Torno DMG CTX beta 800 TC al mejor precio

Centro fresa y torno CNC

Tipo de máquina: [Dmg CTX beta 800 TC](#)

Control: CELOS Siemens 840D sl Operate

Año de construcción: 2019

Id: 15006

**DMG**



### Datos técnicos

Longitud máx. de torneado: [mm] 800

Diámetro torneado: [mm] 500

Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm] 500

Mandril principal ISM 76

Velocidad de rotación: [rpm] 5.000

Potencia de accionamiento: [kW] 32 / 25

Momento de torsión: [Nm] 360 / 280

Taladrado mandril: 77

Pasaje de barra: [mm] 67

Eje C

Contrahusillo ISM 52

Velocidad de rotación: [rpm] 6.000

Potencia de accionamiento: [kW] 12,5 / 14,5

Teilhohlspaneinrichtung  
52 mm

Eje C

pneumatischer  
Teileausstoßer

Differenzdruckspannung  
GS

Reitstockfunktion

### Características de equipo

Transportador de astillas:

Bomba alta presión 8 / 20

sistema de refrigeración

Tanque de refrigerante: [l] 600

Feinstspan-Paket

Aspiración del engrase por nebulización

Sensor de medida Blum TC 60

MPC 1.0 Machine Protection Control

Cinta transportadora Teile: 65 x 200mm, Werkstück max. 6 kg

Puertas automáticas

Interfaz Profibus für Robo2Go

Cargador de barras IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

Mandril CNC orientable para fresa y  
torno

Velocidad de rotación: [rpm] 12.000

Potencia de accionamiento: [kW] 22 / 19

Portaherramientas: HSK-63

Capacidad de la herramienta: 24



Eje B + / - 110°

Eje Y: [+/- mm] 100

Peso máquina: [kg] 10.000

Dimensión exterior (largo x ancho x  
alto): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

## Imágenes



CONTACTO    Tel: +49 (0) 611 5101990    Correo electrónico: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)